



PL0001 - Begane grond in basis uitvoering

- AB6012 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
- 205004 - Buitenkraan in voorzijde zijgevel
- 205007 - Buitenkraan in achtergevel

- AB6024 - Aanbouw achtergevel, 2400mm
- 205007 - Buitenkraan in achtergevel

- AG5004 - Achtergevel voorzien van schuifpui
- AB6025 - Aanbouw achtergevel, 2400mm voorzien van lichtstraat
- AB6042 - De lichtstraat voorzien van geïntegreerde zonwering aan de buitenzijde, elektrisch te bedienen
- 205007 - Buitenkraan in achtergevel

Begane grond-getekend  
1:50

**ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (bos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Luce leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkerje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkerje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Bal
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drakknop
- Roommelder, oplicht op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1 polig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, 3-slanken tbv bediening ventilatie
- Schakelaar, wissel-enkelpolig
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos met wissel-schakelaar, verhoogde aanraakveiligheid
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als drukschakelaar
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als pulsdrucker
- Bedieningschakelaar screen
- Sturing naar wp (bej) nr naar vv
- Balkenrooster (N/NO gevel)
- Multi sensor
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos, perlex, 2x230V tbv fornuis en warmtepomp
- ASP screen voorzien van STAK-3 stekker

**Omvormer PV-installatie**

- PV-paneel
- aantal en positie PV panelen locatie specifiek

**CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE**

- hwa - hemelwaterafvoer voor posities zie blokeverzicht buitenkraan voorzijde
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats verdelers-voerverwarming
- verwarmingselement in badkamer
- elektrisch

**RENOVOOI GEVEL**

- A - susrooster
- V - ventilatierooster
- S - screen
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

**VENTILATIE INSTALLATIE**

- opzetplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand

**BOUWKUNDIG RENOVOOI**

- Kruisvlak
- Disorienting Regens 100 mm
- Entree symbol
- betonwanden
- langsgewelf 90 mm
- kopigewelf en woningcheidende wanden 100 mm
- isolatie 150 mm
- metselewerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- ongesoldeerde lichte scheidingwand 100 mm
- gesoldeerde lichte scheidingwand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- wandtopgelewerk vlg. technische omschrijving
- wm = wasmachine
- \* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren
- RENVOOI BEGLAZING
- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- - beglazing dubbel isolerend
- - beglazing dubbel isolerend, veiligheidsglas
- - beglazing dubbel isolerend, veiligheidsglas
- - beglazing triple isolerend, veiligheidsglas
- M - beglazing, matglas
- A - beglazing, brandwerend
- ▲ - beglazing, getuiddwerend
- ▲ - beglazing, zomerend
- \*deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan de BENG-eisen

**OPSTELPLAATS**

- wm = wasmachine

Let op; Dit zijn plattengrondopties voor alle woningen zonder een houten vlinder in de achtergevel, zie ook overzichtstekeningen per bouwnummer. Deze woningen hebben een achtertuin.

Bouwnummers: 308 t/m 314

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Wijziging nr.   Wijziging datum   Wijziging omschrijving</p> | <p>Projectnaam: Park Vijfsluizen 18 woningen fase C</p> <p>Projectlocatie: Vlaardingen</p> <p>Projectnr.: G. 104988 / 07500.204</p> | <p><b>heijmans</b><br/>Woningbouw</p> <p>Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV</p> <p>Architect: van Egmond architecten</p> <p>Projectfase: Verkooptekening</p> <p>Onderwerp: Opties_BG_getekend_type2 Begane grond</p> | <p>Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV</p> <p>Architect: van Egmond architecten</p> <p>Projectfase: Verkooptekening</p> <p>Onderwerp: Opties_BG_getekend_type2 Begane grond</p> |
|---|---|---|---|