



This architectural floor plan shows a rectangular building with overall dimensions of 5600 mm by 1200 mm. The layout includes:

- Entrance:** Located at the bottom center, featuring a glass door labeled "glas tot vloer".
- Hallway:** A central corridor connecting the entrance to other rooms.
- Kitchen:** Situated on the right side, containing a sink, stove, and refrigerator area.
- Dining Area:** Adjacent to the kitchen, with a table and chairs.
- Living Room (Woonkamer):** Occupies the upper half of the plan, featuring a fireplace, a large window, and a curved sofa.
- Bathroom (Bad):** Located at the bottom left, equipped with a bathtub and toilet.
- Toilet (WC):** Positioned near the living room.
- Traightstaircase:** A staircase leading up from the hallway.
- Storage:** Includes a closet ("kast") and various storage units throughout the plan.

The plan is annotated with numerous dimensions (e.g., 1900, 1300, 2700) and furniture symbols. It also includes technical notes such as "bouwjaar 1980" and "bouwjaar 1980".

bouwnr. 19

The floor plan shows a rectangular building with overall dimensions of 5400 mm by 1200 mm. The layout includes:

- Storagekamer 1** (top right): Dimensions < 2850 > by < 4650 >. Features a door labeled "B-CAID" and a window.
- Storagekamer 2** (bottom right): Dimensions < 2850 > by < 3000 >. Features a door labeled "B-CAID" and a window.
- Storagekamer 3** (top left): Dimensions < 2100 > by < 2200 >. Features a door labeled "B-CAID" and a window.
- Bathroom** (bottom left): Dimensions 2800 by 2000. Includes a toilet, sink, and shower area.
- Staircase** (middle left): Labeled "Overloop". Features a spiral staircase and a door labeled "PM".
- Central Corridor**: Labeled "Overloop". Dimensions 1100 by 1000. Features a door labeled "PM" and a window.
- Structural Details**: The plan shows various structural elements including walls, doors, windows, and stairs. Dimensions are provided for various sections and openings.

[illegible]

Technical drawing of a wooden door. The drawing shows the door's profile and a top-down view. The top-down view indicates a width of 5400. The door features a glass insert with a decorative leaded glass pattern. A handle is shown on the left side. The door is labeled 'bouwtr. 19' at the bottom.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

-  Aansluitpunt 1 fase, nu bij beschermingscontact, p.v.-install. bedraad, niet afgezonderd (zoos in NEN)
Aansluitpunt voedse PV-installatie (nuden PV-instal aansweeg)
-  Looze leding word bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgezonderd, ew op rol in meterkast (pv-instal install aansweeg)
-  Aansluitpunt TV word bedraad met CAI en UTP kabel, afgezonderd met CAI wandcontactdoos en female stekkerje in meterkast
-  Aansluitpunt DATA word bedraad met CAI en UTP kabel, afgezonderd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkerje in meterkast (afgezonderd DATA inden PV-instal aansweeg)
-  Armatuur met invoegpunt aan buizenleipe, op wand
-  Aansluitpunt bv armatuur op wand
-  Bel
-  Centraal aanspunt
-  Centraaldoos pv verlichting
-  Drukknop
-  Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
-  Schakelaar, 1-polig
-  Schakelaar, serie-
-  Schakelaar, wissel-
-  Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
-  Schakelaar, 3-standen bv bediening ventilatie
-  Schakelaar, wissel-/enkelepole
-  Enkelepole schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingveiligheid
-  Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingveiligheid
-  Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als drukschakelaar
-  Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als pulsdukker
-  Bedieningsschakelaar screen
-  Sturing naar vv (rele)/ n naar vv
-  Buitenvoeder (N-IVO geend)
-  Mini sensor
-  Verdeelinrichting
-  Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingveiligheid
-  Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
-  Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingveiligheid
-  Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingveiligheid
-  Wandcontactdoos, perlix, 2x230V tv forum en warmtepomp
-  ASP screen voorzien van STAK-3 slekker

- **PV-paneel**
aantal en positie PV panelen locatie specifiek

- | | | | |
|---|--|---|--|
| hwa | hemelwaterafvoer -
voor posities zie blokeoverzicht |  | opstelplaats verdeler-
vloerverwarming |
| | buitenkraan vorstrij | | verwarmingselement in badkamer
electrisch |

- ## VENTILATIE INSTALLATIE

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW) | | |
|  | afzuigpunt mechanische ventilatie plafond |  | toevoerpunt mechanische ventilatie plafond |
| | afzuigpunt mechanische ventilatie wand | | toevoerpunt mechanische ventilatie wand |

- ## BOUWKUNDIG RENVOOI

-  **Kruipluik**
- **Entree symbol**
-  **R**
- **L**
- * Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren**

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
|  | islatie 160 mm |  | BOUWKUNDIG RENVOOI_BENG* |
|  | metselwerk 100 mm | S | zonnwerend glas |
|  | gasbeton 70/100 mm | S | screen |
|  | ongesloerde metalstul wand 100 mm | | *deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan BENG-eisen |
|  | gesloerde metalstul wand 100 mm | | toendra PV-panelen vallen ook onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan BENG-eisen |
|  | HSB-wand, 118mm | | |
|  | dakpakket | | |

- OPSTELPLAATS**
- wm = wasmachine
 wd = wasdroger

Wijziging nr. Wijziging datum		Wijziging omschrijving		
Projectnaam:	Park Vijfsluizen 30 woningen			
Projectlocatie:	Vlaardingen			
Projectnr.:	G.105280 / 07500.201			
Opdrachtgever:	Heijmans Vastgoed BV	Coördinator 00 0484 27 740000	Postbus 171 5240 AB Rossum	T 010 - 544 51 11 F 070 - 543 51 51
Architect:	KuperCompagnons	Formaat: A0 Schaal: 1:50		
Projectfase:	Verkooptekening	Datum: 18-03-2021 Getek.: VDB		
Onderwerp:	Overzichtstekening BNR 19 Plattegr., gevel, doorsnede		VK-9.019	