






Begane grond
1 : 50




1e verdieping
1 : 50




Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50



2e verdieping
1 : 50



Dakaanzicht
1 : 50



Aansluitpunt 1 fase, nu op beschermingscontact, pv-install draad, niet afgeometreerd (toos in klem)
Aansluitpunt vooding pv-installatie (indien pv-install aanwezig)
Aansluitpunt niet draad
Leding loiding word bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgeometreerd,
en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
Aansluitpunt tv word bedraad met CAI en UTP kabel, afgeometreerd met CAI wandcontactdoos
en female stekker in meterkast
Aansluitpunt DATA word bedraad met CAI en UTP kabel, afgeometreerd met RJ45 wandcontactdoos
en RJ45 stekker in meterkast (afgeometreerd DATA indien pv install aanwezig)
Armatuur met inbouwput aan buitenzijde, op wand
Aansluitpunt bv armatuur op wand
Bel
Centraal aardpunt
Centraaldoos tbv verlichting
Drucknop
Roostermet, optisch op lichtconform NEN 2555
Schakelaar, 1-pool
Schakelaar, serie-
Schakelaar, wissel-
Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
Schakelaar, wissel-enkeelpool
Enkeelpoolse schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
Verhoging aan een bovengenoemde schakelaar uitgevoerd als drukschakelaar
Verhoging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als palkdrukschakelaar
Bedieningsinrichting scheren
Sturing naar wv (cabel) nr naar wv
Buitenrozeleer (N-N0 pveel)
Multi extensor
Verleerinschriting
Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waleerdicht
Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
Wandcontactdoos, perlix, 2x230V tvf bouwis en warmtepomp
ASP screen voorzien van STAK-3 stekker
Omvormer pv-installatie

hwa	hemelwaterafvoer -		opstelplaats verdeler-
	voor posities zie blokoverzicht		vloerverwarming
	buitenkraan vorstvrij		verwarmingselement in badkamer
			electrisch

	opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)	
	afzuigpunt mechanische ventilatie plafond	
	afzuigpunt mechanische ventilatie wand	

	Kruipluik		Rooftegels		* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren
	Entree symbool		L		
	betonwanden				
	- langsgewel 90 mm				
	- kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm				

	gasbeton 70/100 mm		zonwerend glas
	ongeisoleerde metalstud wand 100 mm		S screen
	geisoleerde metalstud wand 100 mm		
	HSB-wand, 118mm		
	dakpakket		

*het dak is 250 mm

*deze maastregten worden ingezet
nootzakelijk om te voldoen aan BE
*extra PV-panelen vallen ook onder
aanvullende maastregten om te vol
BENG-eisen

wm = wasmachi
wd = wasdroger

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
Projectnaam:	Park Vijfsluizen 38 vijfverhofwoningen	
Projectlocatie:	Vlaardingen	
Projectnr.:	G.105034 / 07500.200	
Oprachtgever:	Heijmans Vastgoed BV	
Architect:	XVW Architectuur	Oudekade 50 2242 P Nieuwden Postbus 171 4201 AD Houten T 030 - 543 51 11 F 030 - 543 51 61
Projectfase:	Verkooptekening	Formaat: A0 Schaal: 1:50 Datum: 31-03-2021 Getek.: V050
Onderwerp:	Overzichtstekening BNR 77 Plattengr, gevel, doorsnede	VK-9.077