


1 : 50



1 : 50




1 : 50



1 : 50



1 : 50



1 : 50

- ## ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul- en beschermingscontact, p-vinstall bedraad, niet afgemonteerd (toos in mk)
- Aansluitpunt voeding p-vinstall (indien p-v install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding worden bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol metrisch (voortzitt alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekker in merktaak
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekker in merktaak (afgemonteerd DATA indien p-v install aanwezig)
- Armatuur met invloegpunt aan buitenzijde, op wand
- Aansluitpunt tlv armatuur op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tlv-verlichting
- Drukknop
- Rookmelder, optisch op lichtbet coningp NEN 2555
- Schakelaar, 1-polg
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, 3-standen tlv bediening ventilatie
- Schakelaar, wissel-kenkelg
- Enkeelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanraakveiligheid
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als drukschakelaar
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als pulsdrucker
- Bedieningsschakelaar serie
- Sturing naar wp (hef/r naar vv)
- Builmeter (N-ND gewet)
- Multi sensor
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, watersicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos, perlex, 2x230V tlv fornuis en warmtepomp
- ASP screen voorzien van STAK-3 stekker

- Omvormer PV-installatie
 PV-paneel
 aantal en positie PV panelen locatie specifiek

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- | | | | |
|---|---|---|--|
| | hemelwaterafvoer -
voor posities zie blokoverzicht | | opstelplaats verdeler-
voerververwarming |
| | buitenkraan vorstvrij | | verwarmingselement in badkamer
electrisch |
|  | opstelplaats warmtepomp (WP) | | |
|  | opstelplaats expansievat | | |

VENTILATIE INSTALLATIE

- | | | |
|---|---|---|
| | opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW) | |
| | afzuigpunt mechanische ventilatie plafond | |
| | afzuigpunt mechanische ventilatie wand | |

BOUWKUNDIG RENVOOI

-  Kruipluik
-  Entree symbol
-  Akoestische rooster / valdeur
-  Stofdeur

-  isolatie 160 mm

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------|
| | gasbeton 70/100 mm | | zonwerend glas |
| | ongeisoleerde metalstud wand 100 mm | | S screen |
| | geïsoleerde metalstud wand 100 mm | | |
| | HSB-wand, 118mm | | |
|  | dakpakket | | |
- *deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan BENG-eisen
 *extra PV-panelen vallen ook onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan BENG-eisen

- vloervloer 350 mm
 + betonvloer 200 mm
 dekvloer 70 mm
 wandtegels vlg. technische omschrijving

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine
wd = wasdroger

Wijziging nr. Wijziging datum		Wijziging omschrijving	
Projectnaam:	Park Vijfsluizen 34 woningen fase C		
Projectlocatie:	Vlaardingen		
Projectnr.:	G.104987 / 07500.203		
Opdrachtgever:	Heijmans Vastgoed BV		
Architect:	KuiperCompagnons	Oefenplaats 05 Ploegveld 171 T 010 - 545 01 11 2442 T Twansem 2440 NG Nieuwland T 070 - 545 01 11	
Projectafase:	Verkooptekening	Formaat: A0 Schaal: 1:50 Datum: 11-10-2021 Getek.: VDB	
Onderwerp:	Overzichtstekening BNR 03 Plattegr, gevel, doorsnede	VK-9.003	