




Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50



Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50



2e verdieping
1 : 50



Dakaanzicht
1 : 50



ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding Pv-installatie (indien Pv-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op tot in meterkast (pv-uit alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt UT wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekker in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTU kabel, afgemonteerd met R45 wandcontactdoos en R45 stekker in meterkast (afgemonteerd DATA indien Pv aanwezig)
- Aarmatuur met inbouwspot aan buisleiding, op wand
- Aansluitpunt bv armatuur op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos bv verlichting
- Drucksp
- Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, 2-voudig uitvoering
- Schakelaar, 3-standen bv bediening ventilatie
- Schakelaar, wissel/enkeelpolig
- Enkeelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als drukschakelaar
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als pulsdrukker
- Bedieningsschakelaar screen
- Sturing naar wp (bte)/r naar wp
- Buitenvoeler (N-NO geveel)
- Multisensor
- Verdeelniching
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis en warmtepomp
- ASP screen voorzien van STAK-3 stekker
- Omvormer Pv-installatie

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- | | | | |
|---|--|---|--|
| | hemelwaterafvoer -
voor posities zie blokeoverzicht | | opstelplaats verdeler-
vloerverwarming |
|  | buitenkraan vorstvrij |  | verwarmingselement in badkamer
electrisch |

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
toevoerpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG RENVOOI

-  Kruipluik
 Entree symbol
- * Akoestische rooster / valdeur
 stofdorpel slaapkamerdeuren

- betonwanden
- langsgevel 90 mm
- kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm

BOUWKUNDIG RENVOOI BENG*

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------|
|  | gasbeton 70/100 mm |  | zonwerend glas |
|  | ongeïsoleerde metalstud wand 100 mm |  | screen |
|  | geïsoleerde metalstud wand 100 mm | | |
|  | HSB-wand, 118mm | | |
|  | dakpakket | | |
- De maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan BENG-eisen
 *extra PV-panelen vallen ook onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan BENG-eisen

OPSTELPLAATS

- wm = wasm
wd = wasdr

Wijzing nr. :	Wijzing datum :	Wijzing omschrijving :
Projectnaam :	Park Vijfsluizen 24 woningen fase C	
Projectlocatie :	Vlaardingen	
Projectnr. :	G.104987 / 07500.203	
Opdrachtgever :	Heijmans Vastgoed BV	
Architect :	KuiperCompagnons	Grafischteam 01 2402 27 Personen
Projectfase :	Verkooptekening	Postbus 111 440 AD Ploeren
Onderwerp :	Overzichtstekening BNR 19 Plattgr., gevel, doorsnede	F 070 - 543 01 11 F 073 - 542 01 01
Opdrachtgever :	Heijmans Vastgoed BV	Formaat: A0 Schaal: 1:50
Architect :	KuiperCompagnons	Datum: 06-10-2021 Getek.: VDB
Projectfase :	Verkooptekening	VK-9.019
Onderwerp :	Overzichtstekening BNR 19 Plattgr., gevel, doorsnede	