



Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50



2e verdieping
1 : 50



- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (toos in mkl)
- Aansluitpunt voeding pv-installatie (indien Pv-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (bv-niet alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en farnale stekkerke in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkerke in meterkast (afgemonteerd DATA indien Pv-install aanwezig)
- Armatuur met inbouwput aan buitenzijde, op wand
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Roofmoeier, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1 polg
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Schakelaar, wissel/enkeelpolig
- Enkeelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanraakveiligheid
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als drukschakelaar
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als pulsdukker
- Bedieningsschakelaar screen
- Sturing naar vv (rbe) / naar vv
- Buitenvoeler (N-NO geveer)
- Mult sensor
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos, periox, 2x230V tbv fuisnis en warmtepomp
- ASP screen voorzien van STAK-3 stekker
- Omvormer Pv-installatie

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | hemelwaterafvoer -
voor posities zie blokoverzicht |  | opstelplaats verdeler-
vloerverwarming |
|  | buitenkraan vorstrij |  | verwarmingselement in badkamer
electrisch |
|  | opstelplaats warmtepomp (WP) | | |
|  | opstelplaats expansievat | | |

VENTILATIE INSTALLATIE

- | | | |
|---|---|---|
|  | opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW) | |
|  | afzuigpunt mechanische ventilatie plafond |  |
|  | afzuigpunt mechanische ventilatie wand |  |
| | |  |
| | | toevoerpunt mechanische ventilatie plafond |
| | |  |
| | | toevoerpunt mechanische ventilatie wand |

BOUWKUNDIG RENVOOI

- | | | | |
|---|---|---|--------------|
|  | Kruipluik |  | Rugleerplaat |
|  | Entree symbool |  | Lichtpunt |
|  | betonwanden
- langsgevel 90 mm
- kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm |  | Lichtstrook |

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  | isolatie 160 mm | <u>BOL</u>

S
*deur |
|  | metselwerk 100 mm | |
|  | gasbeton 70/100 mm | |
|  | ongeïsoleerde metalstud wand 100 mm | |
|  | geïsoleerde metalstud wand 100 mm | |

BOUWKUNDIG RENVOOI BENG*

- ▲ zonwerend glas
S screen
- *deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan BENG-eisen
*extra PV-panelen vallen ook onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan BENG-eisen

- | | |
|---|--|
| | HSB-wand, 118mm |
|  | dakpakket |
|  | ribbenvloer 350 mm |
|  | betonvloer 200 mm |
|  | dekvloer 70 mm |
|  | wandtegelerwerk vlg. technische omschrijving |

- OPSTELPLAATS**
- wd =

Wijzing nr.	Wijzing datum	Wijzing omschrijving
Projectnaam:	Park Vijfsluizen 34 woningen fase C	
Projectlocatie:	Vlaardingen	
Projectnr.:	G 104987 / 07500.203	
Oprachtgever:	Heijmans Vastgoed BV	Contactafname 05 2244 2244 Postbus 111 3440 AD IJsselstein T 030 - 543 51 11 F 030 - 543 51 51
Architect:	Kuiper/Compagnons	Formaat: A0 Schaal: 1:50 Datum: 08-08-2021 Getek.: WDS
Projectfase:	Verkooptekeningen	
Onderwerp:	Overzichtstekening BNR 23 Plattegr, gevel, doorsnede	VK-9.023