



voorgevel
1 : 50



achtergevel
1 : 50



Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50



2e verdieping
1 : 50



Dakaanzicht
1 : 50



ELEKTRISCHE INSTALLATION

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install draad, niet afgemonteerd (zoos in de tekening)
- Aansluitpunt vooed pv-installatie (inden pv-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkerjke in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkerjke in meterkast (afgemonteerd DATA inden pv-install aanwezig)
- Armatuur met invougsnet aan buizenrijde, op wand
- Aansluitpunt bv armatuur op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos btw verlichting
- Drukstop
- Rookmelder, optisch op klnhnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, 3-standen btw bediening ventilatie
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanraakveiligheid
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als drukschakelaar
- Toevoeging aan een van bovengenoemde schakelaars uitgevoerd als pulsdukker
- Bedieningschakelaar voor ventilator
- Sturing naar vv (be) r naar vv
- Buitenvoeler (N-NO gele)
- Multi sensor
- Versdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanraakveiligheid
- Wandcontactdoos, perlix, 2x20w btw fornuis en warmtepomp
- ASP screen voorzien van STAK-3 stekker
- Omvormer PV-installatie

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | hermelwaterafvoer -
voor posities zie blokoverzicht |  | opstelplaats verdeler-
vloerverwarming |
|  | buitenkraan vorstvrij |  | verwarmingselement in badkamer
electrisch |
|  | opstelplaats warmtepomp (WP) | | |
|  | opstelplaats expansievat | | |

VENTILATIE INSTALLATIE

- | | | |
|---|---|---|
| | opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW) | |
|  | afzuigpunt mechanische ventilatie plafond |  |
|  | afzuigpunt mechanische ventilatie wand |  |

BOUWKUNDIG RENVOOI

- | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---|---|
|  | Kruipkijk |  | vrijgevoegd |  | * Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren |
|  | Entree symbol |  | L |  | |
|  | betonwanden | | | | |
| | - langsgewel 90 mm | | | | |
| | - koppegel en woningscheidende wanden 100 mm | | | | |

 isolatie 160 mm

- | | | | |
|---|--|---|------------------|
| | gasbeton 70/100 mm |  | zonnewerend glas |
|  | ongesoldeerde metalstud wand 100 mm |  | screen |
| | geïsoleerde metalstud wand 100 mm | | |
|  | HSB-wand, 118mm | | |
|  | dakpakket | | |
|  | ribbenvloer 350 mm | | |
|  | betonvloer 200 mm | | |
|  | dekvlies 70 mm | | |
| | wandgetelwerk vlg. technische omschrijving | | |

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine
wd = wasdroger

Wijzing nr.	Wijzing datum	Wijzing omschrijving
Projectnaam:	Park Vijfsluizen 34 woningen fase C	
Projectlocatie:	Vlaardingerweg 34	
Projectnr.:	G.104987 / 07500.203	
Oprachtgever:	Heijmans Vastgoed BV	
Architect:	KuperCompagnions	
Projectfase:	Verkooptekening	
Onderwerp:	Overzichtstekening BNR 28 Plattengr., gevel, doorsnede	
		VK-9.028